

**CUBE MINI** appartiene ad una gamma di apparecchi dalle **dimensioni contenute per l'applicazione sia ad incasso che a plafone**. L'innovativo sistema di giunzione permette di abbattere qualsiasi schema installativo assecondando le esigenze architettoniche di qualsiasi progetto. **Il cut-off del corpo azzerava la percezione d'abbagliamento** e migliora il comfort visivo.

#### ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19; <22
- IP 40

#### 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >90 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

#### 🕒 **Specifiche**

- Diffusore primario in PC satinato, UGR<19
- Versione PG con schermo complanare addizionale in PC opalino UGR<22

#### 📏 **Corpo**

- Realizzato in pressofusione di alluminio

#### 🔄 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B
- Nero opaco RAL 9005 - codice C8

#### ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità BIS
- Conformità RETILAP
- Classe energetica F
- 5 anni di garanzia

#### 📦 **A richiesta**


- DALI - codice D\*
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1h - cod. EM
- Emergenza 3h - cod. EM3H\*

\* Verificare disponibilità



## CUBE MINI      INCASSO

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19.



Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
49DR5K4	5W	459	50
49DR8K4	8W	729	50

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
49DR5K3	5W	418	50
49DR8K3	8W	663	50

## CUBE MINI      CEILING

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19.



Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
49DR5K4C	5W	459	50
49DR8K4C	8W	729	50

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
49DR5K3C	5W	418	50
49DR8K3C	8W	663	50

## ACCESSORI



Schermo complanare  
addizionale in PC opalino  
UGR<22.

**49AAPG**



Staffa per installazione  
multipla ad incasso.

**49AA11**

## NOTE TECNICHE

### INSTALLAZIONE MULTIPLA

