

**FLIP** è il nuovo **rivoluzionario** modo di illuminare gli spazi che hanno **controsoffitti con struttura a vista da 24mm**. L'apparecchio lineare ultra-slim può essere disposto a piacere per creare pattern di luce, consentendo ai progettisti una maggiore libertà creativa rispetto ai pannelli standard. L'emissione diretta controllata crea un ambiente illuminato a basso indice di abbagliamento (UGR<16), rendendo **FLIP** ideale sia per l'illuminazione di uffici che per spazi generali. L'emissione laterale fa sì che l'apparecchio sfrutti il controsoffitto come superficie riflettente per massimizzare il comfort visivo. Disponibile anche in versione PG per gli ambienti in cui è preferibile un'illuminazione diffusa. **FLIP: libera la tua creatività.**

#### ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<16; <22
- IP 40

#### 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >125 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

#### 🕒 **Specifiche**

- Lente in polycarbonato con emissione ILC (Indirect Light Control) per favorire l'illuminazione indiretta, UGR<16
- Diffusore PG per emissione omogenea, con UGR<22

#### ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica F
- 5 anni di garanzia

#### 📦 **A richiesta**

- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*


\* Verificare disponibilità





## FLIP

Lente in policarbonato con emissione ILC (Indirect Light Control) per favorire l'illuminazione indiretta, UGR<16.



IP 40


Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
42PC9K4	9W	1026	599

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
42PC9K3	9W	995	599



## FLIP PG

Lente PG in policarbonato opalino satinato, UGR<22.



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
42PO9K4	9W	1020	599

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
42PO9K3	9W	989	599



## ACCESSORI



Connettore lineare elettrificato.

**42AA11EL**



Connettore a due vie 90° elettrificato.

**42AA05EL**



Connettore a tre vie elettrificato.

**42AA06EL**



Connettore a quattro vie elettrificato.

**42AA07EL**



Driver 24V 12W per 1 apparecchio.

**42LC1X**



Driver 24V 12W per 1 apparecchio, versione DALI.

**42LC1XD**



Driver 24V 60W fino a 4 apparecchi.

**42LC4X**



Driver 24V 60W fino a 4 apparecchi, versione DALI.

**42LC4XD**



Driver 24V 100W fino a 10 apparecchi.

**42LC10X**



Driver 24V 100W fino a 10 apparecchi, versione DALI.

**42LC10XD**



Kit per fissaggio su cartongesso o pannelli semi incassati.

**42AA14**

---

## NOTE TECNICHE



*Grazie al connettore elettrificato e alle clip laterali, l'installazione alla struttura del controsoffitto risulta semplice e immediata.*