

# GROOVE DISPLAY IP54

ID 43

**GROOVE DISPLAY IP54** sintetizza le caratteristiche di resistenza e protezione del prodotto di successo per applicazioni a plafone e sospensione **GROOVE IP54** e la facilità di installazione ad incasso e versatilità della versione **GROOVE DISPLAY**. Il meglio di due prodotti per garantire il massimo delle prestazioni in **installazioni per fila continua ad incasso in esterno protetto** o in ambienti commerciali e industriali dove sia richiesto un **grado di protezione più elevato**. Come i suoi "fratelli", **GROOVE DISPLAY IP54** offre un ampio range di potenze in low power o high power, con lunghezze fino a 3 metri.

## ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<22
- IP 54

## 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >102 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

## 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore in metacrilato satinato antistatico, per emissione omogenea UGR<22

## ☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

## 🌀 **Cromie**

- Nero opaco RAL 9005 - codice C8
- Bianco opaco RAL 9003 - codice B

## ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

## ⇄ **Prodotti correlati**

- Groove (p. 58)
- Groove Display (p. 104)
- Groove IP54 (p. 301)

## 📦 **A richiesta**


- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 hrs - cod. EM3H\*
- 2700K - codice K27\*
- 5000K - codice K5\*

\* Verificare disponibilità



# GROOVE DISPLAY IP54

Emissione diretta a incasso.



IP 54



Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico per emissione omogenea UGR<22 da ordinare separatamente. Testate non incluse.

## VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43AA24K4F54	24W	2558	1130
43AA30K4F54	30W	3197	1410
43AA36K4F54	36W	3837	1690
43AA42K4F54	42W	4476	1970
43AA48K4F54	48W	5116	2250
43AA54K4F54	54W	5755	2530
43AA60K4F54	60W	6395	2810
43AA66K4F54	66W	7034	3090

## VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43AA24K3F54	24W	2381	1130
43AA30K3F54	30W	2977	1410
43AA36K3F54	36W	3572	1690
43AA42K3F54	42W	4167	1970
43AA48K3F54	48W	4763	2250
43AA54K3F54	54W	5358	2530
43AA60K3F54	60W	5954	2810
43AA66K3F54	66W	6549	3090

## VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43AA45K4HPF54	45W	4706	1130
43AA57K4HPF54	57W	5961	1410
43AA68K4HPF54	68W	7112	1690

## VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43AA45K3HPF54	45W	4381	1130
43AA57K3HPF54	57W	5548	1410
43AA68K3HPF54	68W	6619	1690

## ACCESSORI



Kit testate di chiusura  
(considerare + 15mm sulla  
lunghezza di taglio).

**43AA09F54**



Schermo  
microprismatizzato  
UGR<19 10m.

**43DPL10000**



Schermo in metacrilato  
diffondente UGR<22 10m.

**43PG10000**



Giunto lineare con  
guarnizione  
(considerare + 4mm sulla  
lunghezza di taglio).

**43AA11F54**



Schermo PG per  
installazione singola.

**43PG24** - 24W (LP)/45W (HP)

**43PG30** - 30W (LP)/57W (HP)

**43PG36** - 36W (LP)/68W (HP)

**43PG42** - 42W (LP)

**43PG48** - 48W (LP)

**43PG54** - 54W (LP)

**43PG60** - 60W (LP)

**43PG66** - 66W (LP)